

最新型传送式检针机

Model : **HN-870C/HN-2870C**

世界新标准

120mm高度，可检出 $\phi 0.8\text{mm}$ 铁球。

Auto Pre Checker

检出测试一次性完成，原本繁琐的点检作业效率大幅提升！



HN-870C



HN-2870C

大型蓝色显示屏



特点：

采用新型磁头

采用新型探测线圈，并使机体本身和磁铁达到最合比，和之前的机器相比，大大提升了异物检出的能力。

120mm高的磁头可检出直径0.8mm的铁球。

均一灵敏度区域扩大

检出口的敏感度不均一大幅减少。

商品的通过性大大提升。

Auto Pre checker (自动检出点检功能)

之前的检针机在开始作业前进行点检，对各个线圈进行逐一检查。

标准配置PreCheck Bar (特殊测试块) 配备专用程序，对各线圈的检出反应自动进行确认。

点检作业的简便化，可使生产效率大幅提升。选配专用打印机可打印保存检测结果。



HCL Asia Ltd.
漢達亞洲有限公司

T: +852 27420018

F: +852 27420053

info@hcl-asia.com.hk

www.hcl-asia.com.hk

| 型号 | HN-870C | HN-2870C |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 检知方式 | 磁力诱导方式 | 磁力诱导方式 |
| 检测灵敏度 | 铁球 $\phi 0.8\text{mm}$ 以上 | 铁球 $\phi 0.8\text{mm}$ 以上 |
| 灵敏度调节 | 100级灵敏度调节 | 100级灵敏度调节 |
| 检测宽度 | 600mm | 600mm |
| 检测高度 | 120mm (标准) | 120mm (标准) |
| 报警方式 | 大型液晶·鸣响 | 大型液晶·鸣响 |
| 传送带速度 | 40m / min | 40m / min |
| 使用电源 | 单相 | 单相 |
| 功率 | 140W | 140W |
| 机械尺寸 | 1,650mm (L) X 1,050mm (W) X 920mm (H) | 2,450mm (L) X 1,080mm (W) X 930mm (H) |
| 重量 | 250kg | 360kg |
| 导向装置 | 标准装置 | 可选装配 |
| 良品计数器 | 标准装置 | 标准装置 |

| 检知高度 | 检测传感度 |
|-------|---------------------------|
| 120mm | 铁球 $\phi 0.8\text{mm}$ 以上 |
| 140mm | 铁球 $\phi 1.0\text{mm}$ 以上 |
| 160mm | 铁球 $\phi 1.2\text{mm}$ 以上 |
| 180mm | 铁球 $\phi 1.5\text{mm}$ 以上 |