



## 安檢門

型號： FT-100

### 產品特點

- 1.改良的數位和類比混合電路設計，工作更加穩定可靠。
- 2.6區域探測，每個探測區靈敏度獨立調節。
- 3.工作中每個探測區的即時感應度可同時顯示。
- 4.使用改進的線圈技術，減少幹擾，消除盲區。
- 5.最多可以7台金屬探測門可以並排同時工作，間距可小至40CM。
- 6.基於點陣式LED顯示，顯示幕清晰明亮。
- 7.系統功能全面，操作簡單的圖形功能表介面。
- 8.採用開關電源技術，適用全球各國電壓。

### 產品用途


- 機場、海關、政府機關、各種比賽場所。
- 公安機關、監獄、看守所、娛樂場所。
- 工礦、造幣、電子、五金、珠寶。
- 其他需要安全防範的場所。

### 備註

此設備不會對心臟起搏器、孕婦、磁帶、錄音帶做成任何傷害

### 產品性能

- 操作頻率： 5-10 KHz
- 靈敏度調節： 每區域99級靈敏度調節
- 靈敏度： 能檢出直徑 25mm的硬幣（如果靈敏度設置為 85）
- 報警方式： 蜂鳴器
- 通道尺寸(mm)： 2000(L) x 660(H)
- 電源： AC100-240V 50-60HZ
- 功率： 約30W
- 外形尺寸(mm)： 2200(L) x 800 (W) x 500(H)
- 重量： 約100Kg



六區域實時靈敏度顯示



FT-100

## 手提式金屬探測器

型號： FT-200

便攜，易於使用，適合在任何地方使用的金屬探測器。

### 產品性能

1. 工作頻率： 22.0KHz
2. 雙靈敏度：高或低  
高靈敏度： 15毫米範圍內檢出針釘；45毫米範圍內檢出一般小硬幣  
低靈敏度： 只能檢測較大的金屬物體（如手槍，刀等）
3. 報警方式： 蜂鳴器 / 震動 / LED
4. 外形尺寸： 41 x 8.5 x 4.5cm（長 x 寬 x 高）
5. 電源： 9V標準乾電池
6. 淨量： 410g
7. 顏色： 黑色



FT-200

▲ 以上參數為標準狀態的實驗值，因機器工作狀態、工作環境、檢出物形狀的不同，可能會影響到以上參數。