

TILO Colorcontroller



标准光源对色灯箱

P60+ (六光源) / T60+ (五光源)

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1 复合工程塑料 模具化生产 十年以上不黄变 不变形、不脱漆。
- 2 最新国际外观造型，综合了英式和美式灯箱的优点。
- 3 无缝结构设计，100%不漏光、不透光，避免光源间的干扰。
- 4 挡光板设计（选配），防止光源对人眼的刺激，以免视觉疲劳。
- 5 可增加弹性脚垫（选配），避免对台面的刮花，增加稳定性。
- 6 显示每种光源的使用时间，名称和开关次数。
- 7 光源自动切换，具备同色异谱功能。
- 8 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色。
- 9 能耗小，不发热，发光效率高。
- 10 更完整的英、美标准常用光源，光源名称可改变。



多光源开关优点，使您更容易便可检测样本间有没有同色异谱现象。这现象指样本颜色相配于某一光源下，但转到另一光源时，却出现不相配情况。加入紫外线光波部分，使TILO天友利对色灯箱为您提供最接近天然的日光效果。紫外线光波部分，可独立或建与其它光源下一拼使用，更有效地检测在产品，染料及涂料上的荧光增白剂。

应用行业 APPLICATION INDUSTRY

P60+ 或 T60+ 广泛应用于纺织、玩具、印染、塑料、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等行业 材料的色牢度的目测评定、配色打样、鉴别色差及荧光物质等，使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行，准确校对货品的颜色偏差，保证货品之颜色的品质符合要求。从而提高产品质量和市场竞争力。



规格参数 APPLICATION INDUSTRY

项目	参数				
配置	D65, TL84, CWF, F, UV, U30六种光源				
重量	19.5Kg N.W. / 38 Kg G.W. (含木包装箱)				
体积(长x宽x高)	695X552X502mm 灯箱尺寸 / 810X660X320 (包装箱尺寸)				
光源说明				型号	
名称	色温	功率	品牌	P60+	T60+
D65 国际标准人工日光	6500K	18W	PHILIPS	✓	✓
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W	PHILIPS	✓	✓
CWF 美国冷白商店光源	4150K	18W	PHILIPS	✓	✓
F 家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	40W	GE	✓	✓
UV 紫外灯光源	365nm	18W	PHILIPS	✓	✓
U30 美国暖白商店光源 (限P60+)	3000K	18W	PHILIPS	✓	✗